

verfügbare Reflektoren



TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle	LED Light Emitting Diode
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Lichtstrom	650lm - 1500lm einstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Halbstruwinkel	85°
Farbtemperatur	3000K/4000K einstellbar am Strahler
Farbkonsistenz	SDCM 3
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja nach DIN EN 12464-1
UGR	<19
Flicker-Faktor	Flicker-Free
Deckenausschnitt	100mm/125mm/150mm
Lebensdauer LED	L80 B10 >50.000H
bei Umgebungstemperatur	-20°C~+45°C
Garantie	5 Jahre Produktgarantie
Prüfzeichen	CE
Schutzart	IP54
Nennspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme max.	7W/14W
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	LED DALI-2 Treiber
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß / schwarz (optional)
Schutzklasse	I
Energieeffizienz	A+
Dimmbar	Ja
Dimmart	DALI
Präsenzmelder	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Rastermaterial	—
Länge Anschlußleitung	—
Magnetreflektor	chrom - gold - silber - schwarz - weiß optional bestellbar

Einschaltstrom

Einschaltstrom
B 10 A
B 16 A
C 10 A
C 16 A